



Dualflex UH/M

Teflon / PVC / 색상코어 / UL 가동용 제어케이블



Dualflex UH/M



Dualflex UH/M



기술 데이터 | Technical Data

⚡ 사용전압 (Nominal voltage)	0.5mm ² ~ 1.5mm ² : (U ₀ /U) 300 / 500V 2.5mm ² ~ : (U ₀ /U) 450 / 750V
⚡ 시험전압 (Test voltage)	(300 / 500V) 2500V (450 / 750V) 4000V
⤵ 곡률반경 (Min. Bending Radius)	5 × d
🌡️ 사용온도 (Temperature range)	-15°C ~ +80°C
🔥 난연성 (Fire performance)	VW-1, FT1

제품 특징 | Product Features

- ▶ UL 2464
- ▶ 무빙 구간 최적화
- ▶ 저 마찰계수의 Teflon 절연사용

품목코드 (Item Code)	선심수 × 도체단면적 (Cores × Cross section (No. × mm ²))	케이블 외경 (Outer diameter (mm))	도체중량 (Copper weight (kg/km))	케이블 중량 (Cable weight (kg/km))
1304-0205	2 × 0.5	5.0	9.2	29.7
1304-0305	3 × 0.5	5.3	13.8	37.7
1304-0405	4 × 0.5	5.7	18.4	46.6
1304-0505	5 × 0.5	6.2	23.0	55.9
1304-0605	6 × 0.5	6.7	27.6	65.4
1304-0705	7 × 0.5	7.2	32.2	75.1
1304-1205	12 × 0.5	8.6	55.2	117.6
1304-1805	18 × 0.5	10.0	82.8	167.7
1304-2005	20 × 0.5	10.3	92.0	183.7
1304-2505	25 × 0.5	11.6	115.0	227.7
1304-3005	30 × 0.5	12.7	138.0	276.8
1304-3605	36 × 0.5	13.9	165.6	332.0
1304-0207	2 × 0.75	5.5	13.8	36.8
1304-0307	3 × 0.75	5.7	20.7	47.6
1304-0407	4 × 0.75	6.2	27.6	59.4
1304-0507	5 × 0.75	6.8	34.5	71.6
1304-0707	7 × 0.75	7.9	48.3	96.9
1304-1207	12 × 0.75	9.5	82.8	153.8
1304-1807	18 × 0.75	11.0	124.2	221.0
1304-2007	20 × 0.75	11.4	138.0	242.4
1304-2507	25 × 0.75	13.3	172.5	311.5
1304-3007	30 × 0.75	14.2	207.0	370.8
1304-3607	36 × 0.75	15.3	248.4	438.0
1304-0210	2 × 1.0	6.0	18.4	46.1
1304-0310	3 × 1.0	6.4	27.6	60.2
1304-0410	4 × 1.0	6.9	36.8	75.8
1304-0510	5 × 1.0	7.5	46.0	91.8
1304-0710	7 × 1.0	8.8	64.4	124.9
1304-1210	12 × 1.0	10.7	110.4	199.9

케이블 구조 | Cable Structure

🌀 도체 (Conductor)	For extra-fine wire conductors DIN EN 60228, VDE 0295 (class 6)
⊕ 절연 (Insulation)	FEP
🎨 코어식별 (Core identification)	Colored green earth wire from 3cores
📄 테이핑 (Binding)	Non-woven tape
🧵 시스재질 (Jacket material)	PVC
🎨 시스색상 (Jacket color)	Black (RAL 9005), Gray (RAL 7000)

유사 제품 | Similar Products

- ▶ DUALFLEX H/M

품목코드 (Item Code)	선심수 × 도체단면적 (Cores × Cross section (No. × mm ²))	케이블 외경 (Outer diameter (mm))	도체중량 (Copper weight (kg/km))	케이블 중량 (Cable weight (kg/km))
1304-1810	18 × 1.0	12.9	165.6	298.7
1304-2010	20 × 1.0	13.3	184.0	327.5
1304-2510	25 × 1.0	15.2	230.0	412.4
1304-3010	30 × 1.0	16.1	276.0	484.0
1304-3610	36 × 1.0	17.4	331.2	572.8
1304-0215	2 × 1.5	6.9	27.6	61.9
1304-0315	3 × 1.5	7.2	41.4	82.3
1304-0415	4 × 1.5	7.9	55.2	104.3
1304-0515	5 × 1.5	8.6	69.0	127.1
1304-0715	7 × 1.5	10.2	96.6	174.1
1304-1215	12 × 1.5	12.8	165.6	291.5
1304-1815	18 × 1.5	15.1	248.4	426.6
1304-2015	20 × 1.5	15.6	276.0	468.2
1304-2515	25 × 1.5	17.7	345.0	582.0
1304-3015	30 × 1.5	18.7	414.0	685.0
1304-3615	36 × 1.5	20.2	496.8	812.7
1304-0325	3 × 2.5	9.0	69.0	131.5
1304-0425	4 × 2.5	9.9	92.0	168.4
1304-0525	5 × 2.5	10.8	115.0	206.3
1304-0725	7 × 2.5	13.3	161.0	294.9
1304-1225	12 × 2.5	16.3	276.0	484.4
1304-1825	18 × 2.5	19.2	414.0	702.9
1304-2525	25 × 2.5	22.5	575.0	963.9
1304-0340	3 × 4.0	10.9	110.4	189.7
1304-0440	4 × 4.0	12.4	147.2	253.6
1304-0540	5 × 4.0	13.8	184.0	315.9
1304-0460	4 × 6.0	14.7	220.8	364.3
1304-0560	5 × 6.0	16.1	276.0	447.0

Other dimensions and colours are possible on request